



Tubazione Sanificata con rivestimento

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate con protezione antimicrobica/antimuffa/antivirale integrata, spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25mm/16kg/m³). Protezione esterna in film alluminato (flame retardant).
Isolamento: 25mm / 16kg/m³ - standard
50mm / 16kg/m³ - su richiesta

Resistenza Termica a 20°C **R = 0,58m² K/W (UNI EN 12664:2002)**

CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI DI IMPIEGO

COLORE	PEZZATURE	DIAMETRI DI PRODUZIONE	TEMPERATURA D'IMPIEGO	RAGGIO DI CURVATURA	VELOCITÀ ARIA	PRESSIONE
Tubo interno Grigio - Guaina color Alluminio	da 10 m standard	da 80 a 406 mm	-20°C / +90°C (+110°C punte)	0,8 - 1,5 x Ø	max 20 m/sec	max 200 mmH ₂ O

DIAMETRI DI PRODUZIONE

80	102	127	152	160	165*	180	203	254	305	318	356	406
0007815	0007816	0007817	0007818	0007819	-	0007820	0007821	0007822	0007823	0007824	0007825	0007826

*Diametri disponibili su richiesta


Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previo verifica fattibilità.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

(Temperatura dell'aria 20°C)

TABELLA PERDITA DI CARICO CON ESEMPI DI CALCOLO

Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma a lato.



DIAMETRI	VELOCITÀ ARIA 8m/s		VELOCITÀ ARIA 10m/s	
	PORTATA [m³/h]	PERDITA DI CARICO [Pa/m]	PORTATA [m³/h]	PERDITA DI CARICO [Pa/m]
[mm]	[m³/h]	[Pa/m]	[m³/h]	[Pa/m]
80	152	19	190	31
102	250	15	333	24
127	383	12	368	18
160	575	8	773	14
203	900	7	1151	11
254	1445	5	1843	8
318	2278	4	3105	6
356	3058	3	3850	5
406	3845	3	4590	4

CERTIFICAZIONI

REAZIONE AL FUOCO

IT	Classe 1 (D.M. 26/06/84)
EU	Tubazione interna e paravapore: Classe B-s1, d0 (en 13823:2010) Materassino termoisolante: Classe B-s2, d0 (uni en 13501-1:2009)
FR	Tubazione interna e paravapore: Classe M1 (AFNOR NF P 92-507 § 3.1.2). Materassino termoisolante: Classe M1 (NF P 92-507:2004)



MED/3.18f
(2014/90/UE)
f) Membrana di
condotte combustibili.

GREEN BUILDING

Grazie anche al sostegno ed al supporto di GreenMap, i prodotti di Dynergy srl contribuiscono all'ottenimento dei crediti dei maggiori sistemi di rating internazionali di sostenibilità degli edifici:



LEED

Contribuisce ai seguenti crediti:
IP, EA, MR



WELL

Contribuisce ai seguenti crediti:
MATERIALS, COMMUNITY

BREEAM

BREEAM

Contribuisce ai seguenti crediti:
MAN, ENE, WST

Per maggiori dettagli riguardanti le contribuzioni specifiche ai crediti indicati contattare Dynergy Srl

APPLICAZIONI

OEM	Residenziale	Flessibilità	Easy Pack	Autoestinguente	Resistenza alle muffe	Resistenza ai microrganismi	Resistenza allo strappo	Diametri Calibrati*
		HF						
Certificato REACH	Certificato RoHS	Senza alogeni	Versione Compatta*	Building	Condizionam. dell'aria	VMC	Amagnetico*	VMC mezzi operatori
Nautica								

*su richiesta